

产品信息公告

作为莱科公司产品持续改进的一部分，此产品信息公告是对之前公布的T2C胶管温度范围的修正。

ICEBREAKER 低温胶管

T2C

低温胶管



推荐应用:

适用于低温环境下的中高压液压管路。

性能:

性能符合并超过AS 3791 100R2AT, DIN 20022-2SN, EN 853 Type 2SN, ISO 1436 Types R2AT & 2SN, SAE 100R2AT. 规定的要求

内胶层:

黑色, 耐油特殊合成橡胶

增强层:

两层高强度钢丝编织增强层

外胶层:

黑色, 耐油, 耐磨损合成橡胶

可使用T2000&T7000系列不剥胶扣压式接头

主要特点:

低温胶管 (-60°C/-76°F).

温度范围:

从 -60°C 到 +100°C (-76°F to +212°F).

工作压力:

最大工作压力是基于4:1的安全系数
(爆破压力: 最大工作压力)

适用接头:

一体式不剥胶接头

T2000 系列 (-04 到 -32)

T7000 系列 (-06 到 -32)

接头规格和安装指南请参考莱科公司官网www.RYCO.com.au上面公布的最新的液压产品技术手册和的扣压参数表。

T2C 低温胶管		胶管内径 ID		胶管外径 OD		最大工作压力		爆破压力		最小弯曲半径		平均重量		接头系列		
型号	胶管尺寸	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	一体式		
胶管	DN	Dash	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	不剥胶	
T24C	6	-04	6,3	1/4	15,0	0.59	420	6100	1680	24400	100	4.0	0,38	0.26	T2000	
T25C	8	-05	7,9	5/16	16,6	0.65	350	5100	1400	20400	114	4.5	0,46	0.31	T2000	
T26C	10	-06	9,5	3/8	19,0	0.75	350	5100	1400	20400	127	5.0	0,56	0.38	T2000	T7000
T28C	12	-08	12,7	1/2	22,2	0.87	350	5100	1400	20400	178	7.0	0,65	0.44	T2000	T7000
T210C	16	-10	15,9	5/8	25,2	0.99	250	3600	1000	14400	200	8.0	0.80	0.54	T2000	T7000
T212C	19	-12	19,0	3/4	29,1	1.15	215	3100	860	12400	240	9.5	0,94	0.63	T2000	T7000
T216C	25	-16	25,4	1	37,2	1.46	175	2500	700	10000	300	12.0	1,31	0.88	T2000	T7000
T220C	31	-20	31,8	1.1/4	47,4	1.87	140	2000	560	8000	419	16.5	1,91	1.28	T2000	T7000
T224C	38	-24	38,1	1.1/2	53,8	2.12	100	1450	400	5800	500	20.0	2,14	1.44	T2000	T7000
T232C	51	-32	50,8	2	66,7	2.63	90	1300	360	5200	600	24.0	2,78	1.87	T2000	T7000

请参考莱科公布的最新的扣压参数表以确定扣压直径和标记长度

更多相关信息请联系莱科的产品管理部门或当地销售代表

莱科中国

大连

电话: +86 411 8866 0006

邮件: Product@RYCO.com.au

上海

电话: +86 411 8866 0006

邮件: Product@RYCO.com.au



www.RYCO.com.au

保留所有权利
版权: 2015年6月
发布: 2015年7月